

Einrichtung:

## Betriebsanweisung Häcksler

Datum:

Unterschrift:

### Anwendungsbereich

Die Anweisung gilt für Arbeiten mit elektrisch betriebenen Häckslern.

### Gefahren für Menschen



Gefahren durch

- automatischen Einzug, schlagende Äste und ausgeworfenes Häckselgut
- elektrischen Schlag
- Lärm
- rotierendes Schneidmesser

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Die Bedienungsanleitung beachten.

Häcksler dürfen nur von unterwiesenen Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind, bedient werden.

Vor Arbeitsbeginn die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion prüfen.



Das Gerät standsicher aufstellen. Beim Arbeiten die vom Hersteller angegebenen Sicherheitsabstände zu anderen Personen einhalten.

Bei Regen mit dem Gerät nicht im Freien arbeiten.



Nur für den Außenbereich zugelassene, spritzwassergeschützte Verlängerungskabel verwenden.

Vor der Arbeit alle Fremdkörper (Glas, Steine, Metall) aus dem Häckselgut entfernen.

Bei der Arbeit Augen- und Gehörschutz, Schutzhandschuhe mit Bündchen, enganliegende Kleidung sowie feste Schuhe tragen.



Das Schnittgut sollte so zurecht gesägt werden, dass es sich nicht am Trichter verhaken kann und ohne Störungen eingezogen wird. Zum Nachschieben von kurzem Häckselgut wird ein längeres Holzstück verwendet.

Während des Betriebes nicht in den Zuführtrichter greifen.

Maximale Durchmesser des Häckselguts nach Herstellerangabe beachten.

### Verhalten bei Störungen

Bei ungewöhnlichen Motorgeräuschen bzw. Vibrationen oder Blockade des Schneidwerkzeuges das Gerät sofort ausschalten. Netzstecker ziehen und Ursache nach Herstellerangaben erkunden.

### Erste Hilfe und Verhalten bei Unfällen



**Ersthelfer:** \_\_\_\_\_

**Notruf: 112**

Sofortmaßnahmen am Unfallort durchführen. Rettungswagen, Arzt oder Ärztin rufen.

Suchen Sie einen Durchgangsarzt/-ärztin auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.

Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem/Ihrer Vorgesetzten.

### Instandhaltung

Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten dürfen nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Werkzeug vorgenommen werden.

Reparaturen am Gerät dürfen nur von Fachkundigen oder Kundendienst durchgeführt werden.